

PŘÍRODNÍ DÍLCE
S TEXTUROU

marmoleum[®] modular

textura

marmoleum® modular

textura

parketové MARMOLEUM ... plné DŘEVA

Dobře známé přírodní linoleum **Marmoleum** dostalo nový rozměr. Okouzlí jak při pohledu, tak současně zapůsobí na dotyk svým **texturovaným povrchem**. Přírodní linoleum můžete nyní vnímat téměř všemi smysly. Dílce o rozměru **100x25 cm s lineárním designem** jsou nově opatřeny texturou připomínající povrch surového dřeva. Struktura vyniká při hře světla a stínů a může být umocněna instalací a to například do struktury rybí kosti. Kolekce obsahuje celkem 8 dekorů, které barevně vycházejí z dřevěné palety. Naleznete zde jak trendy světlé, tak i výrazné tmavé odstíny. Naprosto originální podlahu můžete vytvořit libovolnou kombinací dekorů.



Základem této podlahy jsou **přírodní suroviny**. Smícháním lněného oleje s borovicovou pryskyřicí, vápencem, dřevitou moučkou a přírodními pigmenty se vytvoří unikátní směs, která je lisována za vysokého tlaku na rozměrově stálou tkaninu. Povrch každého dílce je následně reliéfně embosován. K dispozici jsou dvě odlišné **struktury** – s letokruhy a rýhovaná.



marmoleum® modular

textura

... s perfektní FUNKČNOSTÍ

Volbou přírodních dílců s texturovaným povrchem Marmoleum Modular Textura si můžete být jisti, že získáte vysoce odolnou, **kvalitní** podlahu se **zárukou 25 let**, která vám bude perfektně sloužit dlouhá léta. Radovat se můžete z jejích **antibakteriálních** vlastností i přirozené **antistatičnosti**, což je přínosné pro alergiky a astmatiky. Z podlahoviny přímo vyzařuje útulnost a **komfort**, který oceníte při každém kroku i dotyku. Dílce jsou zcela vhodné k **instalaci na podlahové topení**, čímž ještě umocníte pocit z příjemného a zdravého prostředí pro bydlení. Šlápoty od bláta, zbytky jídla i skvrny od kávy opravdu snadno očistíte. Dílce bez problémů odolají každodenní zátěži i provozu kolečkové židle a trvale se na ně můžete spolehnout.



Trvanlivost, odolnost i barevná stálost každého dílce je chráněna již z výroby povrchovou úpravou **Topshield²**. Toto ošetření vůči poškrábání, skvrnám i otěru funguje bezvadně také na strukturovaném povrchu. Nemusíte se obávat náročné údržby. Stejně jako hladké linoleum i texturovaný povrch **snadno uklidíte** a udržíte v bezvadném vzhledu po dlouhá léta.



PŘEHLED KOLEKCE

dílce v rozměru 100 x 25 cm


marmoleum® modular

textura




marmoleum® modular

textura



marmoleum® modular

textura



te5218



marmoleum® modular
textura




te5217



marmoleum® modular
textura



te5225


















te3573







TECHNICKÉ SPECIFIKACE

marmoleum[®] modular textura

Marmoleum[®] Modular Textura splňuje požadavky normy EN-ISO 24011

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--|
|  | Celková tloušťka | EN-ISO 24346 | 2,5 mm |
|  | Bytová výstavba | EN-ISO 10874 | Třída 23 |
|  | Občanská výstavba | EN-ISO 10874 | Třída 34 |
|  | Lehký průmysl | EN-ISO 10874 | Třída 43 |
|  | Rozměry (délka x šířka) | EN-ISO 24342 | 100 x 25 cm |
|  | Pravouhlost a přímost | EN-ISO 24342 | ≤ 0,35 mm |
|  | Odolnost vůči bodovému zatížení | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,15 mm ~ 0,05 |
|  | Odolnost vůči kolečkům | EN 425 (ISO 4918) | Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou. |
|  | Barevná stálost | EN-ISO 105-B02 | Metoda 3: modrá škála minimálně 6 |
|  | Chemická odolnost | EN-ISO 26987 | Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií. |
|  | Bakteriostatické vlastnosti | | Marmoleum [®] má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus). |
|  | Odolnost vůči cigaretám | EN 1399 | Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkнутé cigarety, mohou být snadno odstraněny. |
|  | Protikluznost | DIN 51130 | R9 |
|  | Kročejeová neprůzvučnost | EN ISO 717-2 | ≤ 5 dB |
|  | Životní cyklus výrobku LCA | | LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí. |

Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041

| | | | |
|---|-----------------------|------------|---------------------|
|  | Reakce na oheň | EN 13501-1 | C _{fl} -s1 |
|  | Protikluznost | EN 13893 | DS: ≥ 0,30 |
|  | Elektrostatický náboj | EN 1815 | < 2 kV |
|  | Tepelná vodivost | EN 12524 | 0,17 W/m-K |

EN14041



0100203-DoP-306

pro každý
interiér



VIZUALIZACE ONLINE



váš nejbližší
prodejce

www.forbo-flooring.cz/textura

forbo

FLOORING SYSTEMS